PRT FL

96273598 <PRT FL 10W L740 CL1

IP65	IK06	⏚	CE

PRT FL

Projecteur LED compact et facile à installer. Corps et cadre : aluminium fonderie. Fermeture avant : verre trempé 4 mm verre. Vis externes et presse-étoupe : Acier inox. Pré-câblé avec 600 mm de câble HO5RN-F 3G 1.0mm², inutile d'ouvrir le produit. Réglable sur un étrier fixé par un seul boulon, à travers un trou central, plus deux trous rectangulaires extérieurs. Classe électrique I, IP65, IK06. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 110 x 45 x 140 mm
Puissance du luminaire: 10 W
Flux lumineux global: 720 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 72 lm/W
Poids : 0,7 kg

TLG_PRTL_F_FL10W.jpg

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting