Altis Area

Projecteur LED de forte puissance offrant un éclairage de haute qualité pour les grands espaces

- Excellent contrôle des nuisances lumineuses (0cd à 90°)
- Système optique flexible pour optimiser les distributions lumineuses et obtenir les meilleurs résultats possibles
- Compact et léger afin de minimiser les frais de structure
- Solution totalement contrôlable permettant un éclairage instantané et des niveaux d'éclairement progressifs

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.





Matériaux / Finitions

Corps : fonderie d'aluminium (EN AC-47100), finition peinture poudre gris anthracite (proche RAL 7043)
Cadre et fourche : fonderie d'aluminium (EN AC-44100 / EN AC-42200), finition peinture poudre gris anthracite (proche RAL 7043)
Fermeture : verre plat trempé ép. 5 mm, conforme à la norme IEC 60598-2-5
Visserie : acier inoxydable

Installation / Montage

Fixation de la fourche par les trois points de fixation disponibles, un trou de Ø 22 mm et deux trous de Ø 15 mm (les écrous et boulons ne sont pas fournis). Le cadre est fixé à la fourche à l'aide de deux vis hexagonales M10 et une vis de pression M8, avec la possibilité d'un déplacement horizontal (100 mm). Les modules LED inclinables (± 60°) sont fixés sur le cadre avec des vis M8 et une vis de pression M5. Visée verticale depuis l'horizontale : -90º / +90º. La fourche réversible permet une suspension vers le bas. Les modules LED sont pré-câblés à un boîtier de raccordement, sur le côté du support. Appareillage IP21 installé à distance et équipé de connecteurs (connexion électrique au projecteur, DALI et alimentation électrique) pour une connexion enfichable rapide. Appareillage IP65 installé à distance et équipé de presse-étoupe et de borniers (voir la fiche d'installation pour le diamètre du câble).
Appareillage IP61 ou IP65 déporté à commander séparément.
Lunette de visée de précision disponible en option, ajustable sur le haut ou le bas du module LED.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting