

Linn

THORN

96262138 LINN RCT LED 6L50 742 CL GL

IP65	IK10			850°C	T _a 35
------	------	---	---	-------	-------------------

Linn

Luminaire LED rectangulaire, encastré dans le mur pour éclairer les sentiers. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP65, IK10. Corps : aluminium injecté, laqué gris (Akzo Nobel 900). Verre : verre trempé, 8 mm d'épaisseur. Boîtier encastré (nécessaire, à commander séparément) : Polypropylène. Livré avec LED 4 200 K

Livré avec un cadre de verre transparent.


Dimensions : 102 x 229 x 91 mm

Puissance totale : 11,3 W

Poids : 1,05 kg



TLG_LINN_F_RCTPROFLEDPDB.jpg



TLG_LINN_M_LDRCTGL.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Linn

96262138 LINN RCT LED 6L50 742 CL GL

THORN