



StyLED

Lanterne routière élégante, IP66, Classe électrique I, avec 24 LEDs entraînés à 700mA avec une distribution Rue large dans un corps court. Corps et support en aluminium injecté, thermopoudré texturé gris clair (similaire à RAL 9006). Boîtier plat verre trempé, traitement auto-nettoyant disponible sur demande. Fixation via les supports supplémentaires, disponibles séparément, sur un emmanchement de Ø 60 x 90 mm de long. Supports muraux ou à mi-mât également disponibles. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 720 x 494 x 74 mm

Puissance totale : 58 W

Flux lumineux du luminaire: 5441 lm


Efficacité lumineuse du luminaire: 94 lm/W

Poids : 12,8 kg

Scx : 0.08 m²



TLG_STYL_F_SHSHPDB.jpg



TLG_STYL_M_LDSSHBSG.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

StyLED

96270318 STYLED S 24L70 BP WS 740 CL1

THORN