## **Punch**



## 96635741 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HFIX



## Punch

Luminaire suspendu de faible épaisseur avec distribution asymétrique. Driver gradable DALI. Corps : tôle d'acier, thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Embouts : tôle d'acier thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Grille : aluminium brillant, double parabole. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Connexion électrique via cordon d'alimentation pré-installé (2.5m). Livré avec LED 4 000 K. Kit de suspension à commander séparément..


Connecteur de suspension en Y inclus - cordon de suspension avec rosace de plafond à commander séparément (22171581).

Dimensions: 1180 x 116 x 44 mm Puissance du luminaire: 16 W Flux lumineux du luminaire: 2050 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/W

Poids: 3,5 kg



TLG PNCH F ASYM.jpg



TLG\_PNC3\_M\_LDASY.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température

## **Punch**



96635741 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HFIX